

## FDXM-F9 + RXM-N9 Kanalgerät



**BLUEEVOLUTION**

Komfort auf diskrete Weise - kompaktes Kanalgerät mit einer Höhe von lediglich 200 mm

- › Fügt sich unauffällig in die Raumdecke ein: nur Ansaug- und Ausblasgitter sind sichtbar
- › Ein Entfeuchtungsprogramm ermöglicht ein Absenken der Luftfeuchtigkeit ohne Veränderung der Raumtemperatur.
- › Der Luftfilter sorgt für eine konstante Versorgung mit sauberer Luft.



# FDXM-F9 Kanalgerät

Energieeffizienzklasse (bis zu)

**A+**

Komfort auf eine diskrete Weise - kompaktes Kanalgerät mit einer Höhe von lediglich 200 mm



Preis inkl. MwSt.		FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9	
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Kabelfernbedienung)		€	1.565,-	1.837,-	2.539,-	2.926,-	
Angaben zur Effizienz		FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9	
Kühlleistung	Nom.	kW	2,4	3,4	5,0	6,0	
	Nom.	kW	3,2	4,0	5,8	7,0	
Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse	A+	A	A+	A	
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
	Heizen (gemäßigtes Klima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	148	226	303	315
		Energieeffizienzklasse		A+		A	
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80	
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	858	1.046	1.424	1.693	
Innengerät		FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	200x750x620		200x1.150x620		
Luftfilter	Typ		Abnehmbar / Waschbar				
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig	35/27		38/30		
	Heizen	Hoch / Niedrig	35/27		38/30		
Außengerät		RXM	25N9	35N9	50N9	60N9	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	550x765x285		734x870x373		
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	46		48		
	Heizen	Nom.	47		49		
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	-10~46				
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	-15~18				
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	kg / tCO <sub>2</sub> -Äq.	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675		
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG – IG	20		30		
		Max. System Vorbefüllt	m		10		
	Niveaunterschied IG – AG	Max.	15		20		
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSIA)	A	13		16		

(1) mit verkabelter Fernbedienung; (2) mit Infrarot-Fernbedienung




DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsmbH

Shop G371 / IKEA Mall Shopping City Süd, Eingang 3, Südring, 2334 Vösendorf-Süd · Tel.: 0800-220036 · e-mail: store@daikin.at · www.daikin.at



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.



April 2019

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe Handels GmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe Handels GmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

FDXM-F9 Datenblatt 2019-2020 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.